

## Sélection de modèle

Modèle	Description H x L x P (pouces)	Débit d'air en pi³/min (L/s)					Rendement à 0 °C	Faits marquants du fonctionnement
		0,1 (25 Pa)	0,2 (50 Pa)	0,3 (75 Pa)	0,4 (100 Pa)	0,5 (125 Pa)		
95 MAX*	Dégivrage à recirculation 24,5 x 18,5 x 16	76 (36)	73 (34)	70 (33)	66 (31)	60 (29)	88% 	Appareil compact à orifices sur le dessus. Convient idéalement aux endroits restreints. Efficacité optimale dans sa catégorie.
100 ECM*	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 14,75	161 (76)	143 (68)	128 (61)	114 (54)	98 (46)	78% 	Modèle doté d'un moteur ECM à commutation électronique qui optimise à la fois le rendement et l'économie d'énergie, avec le nouveau noyau HEX à haute efficacité.
155 MAX*	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 14,75	184 (87)	163 (77)	146 (69)	132 (62)	115 (54)	84% 	Modèle horizontal offrant l'équilibrage des débits d'air par l'intermédiaire d'orifices dans la porte. Avec le nouveau noyau HEX à haute efficacité. Aussi disponible en modèle à flux inversé (155MAX-RX)
205 MAX*	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 15,125	222 (105)	207 (98)	193 (91)	179 (84)	165 (78)	79% 	Nouvelle conception à orifices sur le dessus pour faciliter des installations polyvalentes. Équilibrage des débits d'air au moyen d'orifices dans la porte; avec le nouveau noyau HEX à haute efficacité.
195 DCS*	Dégivrage à registre 19 x 49 x 14,75	216 (101)	195 (92)	181 (85)	158 (74)	144 (68)	86% 	Système à double noyaux pour maximiser la chaleur récupérée et le rendement énergétique.
195 ECM*	Dégivrage à registre 19 x 49 x 14,75	191 (90)	184 (86)	177 (83)	169 (80)	159 (75)	85% 	Système à double noyaux, avec un moteur ECM à commutation électronique, pour maximiser la chaleur récupérée et le rendement énergétique.
300 DCS*	Dégivrage à registre 19 x 49 x 14,75	232 (110)	212 (100)	202 (96)	183 (86)	163 (77)	90% 	Le plus puissant modèle à double noyaux pour les résidences qui permet de maximiser la chaleur récupérée et le rendement énergétique.



## Commandes disponibles



Commande numérique  
**MAX Lifestyle**  
no 99-DXPL01  
**(incluse)**



Ou choisissez...  
Commande programmable  
**MAX Lifestyle**  
no 99-LS01

- 5 vitesses de fonctionnement
- 4 modes de fonctionnement
  - ventilation continue
  - 20 min. en marche, 40 min. attente
  - 20 min. en marche, 40 min. de recirculation\*
  - recirculation continue
- \*Pas disponible sur tous les modèles
- Interface intégrée pour branchement au système de chauffage
- Rappel automatique d'entretien
- Modèle **DE LUXE** haut de gamme à 5 vitesses et 4 modes
- Entièrement **PROGRAMMABLE**, vous permettant de le personnaliser selon votre style de vie
- Désactivation du déshumidistat en fonction de la détection de la température extérieure

## Minuteries

Minuterie Lifestyle de 20/40/60 minutes no 99-DET01

- Déclenche un fonctionnement à haute vitesse pour 20,40 ou 60 minutes

Minuterie Lifestyle de 20 minutes no 99-20M01

- Déclenche un fonctionnement à haute vitesse pour 20 minutes



Le présent produit est homologué ENERGY STAR parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.



Venez nous visiter à [www.lifebreath.com](http://www.lifebreath.com)

## Sélection de modèle

Modèle	Description H x L x P (pouces)	Débit d'air en pi³/min (L/s)					Rendement à 0 °C	Faits marquants du fonctionnement
		0,1 (25 Pa)	0,2 (50 Pa)	0,3 (75 Pa)	0,4 (100 Pa)	0,5 (125 Pa)		
<b>RNC 95*</b>	Dégivrage à recirculation 24,5 x 18,5 x 16	76 (36)	73 (34)	70 (33)	66 (31)	60 (29)	88% 	Appareil compact à orifices sur le dessus. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Modèle haute efficacité.
<b>RNC5-ES*</b>	Dégivrage à recirculation 17,25 x 22,75 x 9,25	161 (76)	150 (71)	137 (65)	125 (59)	111 (52)	75% 	Appareil compact à orifices de 5 po. sur de le dessus. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Stations d'équilibrage des débits d'air dans la porte.
<b>RNC5-TPD</b>	Dégivrage à recirculation 17,25 x 22,75 x 14	169 (60)	156 (73)	149 (70)	136 (64)	126 (59)	74%	Appareil compact à orifices de 5 po. sur de le dessus. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Stations d'équilibrage des débits d'air dans la porte.
<b>RNC5-TPF</b>	Dégivrage par arrêt du ventilateur d'air neuf 17,25 x 22,75 x 14	174 (82)	165 (77)	154 (73)	143 (67)	132 (62)	75%	Appareil compact à orifices de 5 po. sur de le dessus. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Stations d'équilibrage des débits d'air dans la porte.
<b>RNC 120F</b>	Dégivrage par arrêt du ventilateur d'air neuf 18,25 x 28,75 x 9,25	152 (72)	141 (67)	131 (62)	122 (58)	114 (54)	71%	Coffre surbaissé, de 9.25 po de profondeur. Se pose bien dans un plafond suspendu. Montage horizontal, raccords de 5 po pour les conduits. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables.
<b>RNC 155*</b>	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 14,75	184 (87)	163 (77)	146 (69)	132 (62)	115 (54)	84% 	Modèle horizontal muni du nouveau noyau HEX à haute efficacité. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Stations d'équilibrage des débits d'air dans la porte.
<b>RNC 205*</b>	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 15,125	222 (105)	207 (98)	193 (91)	179 (84)	165 (78)	79% 	Nouveau design à orifices sur le dessus pour faciliter des installations polyvalentes. Muni du nouveau noyau HEX à haute efficacité. Trois (3) hautes vitesses sélectionnables. Stations d'équilibrage des débits d'air dans la porte.
<b>RNC 10</b>	Dégivrage à registre 19 x 33,62 x 14,75	177 (83)	164 (77)	156 (73)	143 (67)	123 (58)	72%	Modèle horizontal avec cinq orifices et dégivrage à registre. Valeur exceptionnelle pour une maison neuve.
<b>RNC 20</b>	Dégivrage à registre 19 x 33,62 x 14,75	214 (101)	206 (97)	193 (91)	184 (87)	170 (80)	67%	Même conception que le RNC 10, mais destiné idéalement à des utilisations plus importantes.

## Commandes optionnelles



**Déshumidistat Lifestyle n° 99-DH01**

- Déclenche une ventilation à grande vitesse quand le niveau d'humidité intérieur est supérieur à un point de référence.



**Commande de ventilation RNC Lifestyle n° 99-BC01**

- 2 vitesses de fonctionnement
- Marche/arrêt
- Déshumidistat



**Commande numérique RNC Lifestyle n° 99-DX01**

- Choix de 4 modes de fonctionnement\*  
\*Pas disponible sur tous les modèles
- 2 vitesses de fonctionnement pour chaque mode
- Déshumidistat électronique ajustable
- Se désactive en fonction de la température

## Minuteries

### Minuterie Lifestyle de 20/40/60 minutes n° 99-DET01

- Déclenche un fonctionnement à haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes

### Minuterie Lifestyle de 20 minutes n° 99-20M01

- Déclenche un fonctionnement à haute vitesse pour 20 minutes

## Accessoires

- Capuchons anti-intempéries
- Techgrilles – 4 po, 5 po, 6 po ou 8 po – 5 po, 6 po ou 7 po
- Grille de cuisine – 6 po x 10 po



Le présent produit est homologué ENERGY STAR parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.



Venez nous visiter à [www.lifebreath.com](http://www.lifebreath.com)